

Isov'air Test

Machine d'auto-évaluation de l'étanchéité à l'air



MURS PAR
L'INTÉRIEUR

Caractéristiques

CE



Permet de localiser les défauts d'étanchéité à l'air en cours de chantier pour les corriger avant le test final obligatoire à la réception de l'ouvrage. Elle comprend : › 6 ballons gonflables › pompe de gonflage avec aiguille › stylo avec 6 mèches pour détecter les fuites d'airfiletage et à tête large pour la fixation de plaques habito®



Avantages

- Compacité, légèreté et robustesse des composants
- Choix du sens d'utilisation (pressurisation ou depressurisation) par simple rotation de la machine
- Fiabilité dans l'évaluation de la performance (calibration par le CETIAT)
- Visualisation en temps réel de l'impact du traitement des fuites
- Rapidité de mise en œuvre et simplicité d'utilisation
- Evaluation réalisable par une seule personne

Référence	Disponibilité
-----------	---------------

66547	A
-------	---

Performance

-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X