

Membrane Hygro+

La seule membrane sous avis technique pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates à charpentes bois



Membrane composée d'un film quadrillé de polymère technique permettant le contrôle de la vapeur d'eau, contrecollé sur un voile non tissé

Caractéristiques



- Avis Technique
AT_HYGRO_PLUS_TOITURE_PLATE_BOIS
- DOP 0003-02

	Code	Niveau	Unité
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Epaisseur		385	µm
Masse surfacique		129	g/m ²
Résistance à la déchirure au clou		≥180	N
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd)		de 16 à 48	m

Solutions

- Isolation par l'intérieur des toitures plates bois

Avantages

- Membrane hygro-régulante : favorise le séchage des bois de charpente
- Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air
- Permet une isolation l'intérieur de toitures terrasses étanchée avec une membrane PVC-P ou EVA listée à l'AT, pour un triple gain acoustique, de hauteur d'acrotère et de facilité de mise en oeuvre
- Compatible avec les accessoires de mise en oeuvre ISOVER : adhésifs Vario® Fast Tape ou Vario® Multitape et mastic Vario® Double Fit

Référence	Longueur m	Largeur m	rlx/pal	m ² /rlx	m ² /pal	Disponibilité
-----------	------------	-----------	---------	---------------------	---------------------	---------------

13680	40	1,5	46	60	2 760	A
-------	----	-----	----	----	-------	---

Performance

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les rouleaux doivent être stockés en intérieur.