

Isolant combles aménagés confort

L'idéal pour une pose confort en 1ère couche entre chevrons



Rouleau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé tous les 10 cm

Avantages

- Idéal en première couche d'isolation : pose entre chevrons
- Excellentes performances thermiques et phoniques
- Pose facile par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Confort de pose grâce au voile confort
- Isolant fabriqué en France

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 03/018/340
- DOP 0001-09

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m ² /pal	Disponibilité
16165	100	2,85	1,2	5,5	30	198	B
16173	60	1,7	1,2	10	30	360	A

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**