

# Isolant Murs rouleau

Best seller : le produit idéal pour tout type de mur



Rouleau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 16/018/1190
- DOP 0001-13

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda D$	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

## Avantages

- Adapté à tous les murs même les plus irréguliers
- Excellentes performances thermiques et phoniques
- Pose facile par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Confort de pose et découpe facilitée grâce au surfaçage kraft quadrillé 10 x 10 cm
- Isolant fabriqué en France

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/cols	cols/pal	m <sup>2</sup> /cols	rlx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
14000	140	4,35	1,2	2,7	1	24	3,24	24	77,76	B
13109	120	3,75	1,2	2,7	1	30	3,24	30	97,2	A
13100	100	3,15	1,2	2,7	1	30	3,24	30	97,2	A

Isolant murs RL  
100\*2700

## Performance

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X X**

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.