

# Isomob 32R

Le rouleau tout confort pour la maison ossature bois !



MURS  
OSSATURE BOIS

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 05/018/384
- DOP 0001-12



Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé 100 x 100 mm sur une face

|                                    | Code        | Niveau   | Unité                    |
|------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| Conductivité thermique             | $\lambda D$ | 0,032    | W/(m.K)                  |
| Réaction au feu                    | Euroclasse  | A2-s1,d0 |                          |
| Absorption d'eau à court terme     | WS          | < 1      | kg/m <sup>2</sup> en 24h |
| Perméabilité à la vapeur           | MU          | 1        |                          |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr         | 15,0     | kPa.s/m <sup>2</sup>     |
| Tolérance d'épaisseur              | d           | T3       |                          |

## Solutions

- Optima Murs MOB

## Avantages

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Rigidité et tenue mécanique
- Calage facile entre les montants
- Réaction au feu
- Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/cols | cols/pal | m <sup>2</sup> /cols | rlx/pal | m <sup>2</sup> /pal | Disponibilité |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------------------|---------|---------------------|---------------|
| 67318     | 145          | 4,5                               | 0,575     | 2,7        | 2        | 24       | 3,1                  | 48      | 74,52               | A             |
| 67298     | 120          | 3,75                              | 0,575     | 3          | 2        | 30       | 3,45                 | 60      | 103,5               | A             |

## Performance



Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle



Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X X**

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.