

# Membrane Vario® Xtra Fast

Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante pré-adhésivée



Membrane Vario Xtra pré-adhésivée sur les deux longueurs opposées côté lisse et côté non-tissé. Membrane composée d'un film quadrillé à base de polymère contrecollé sur un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) varie en fonction de l'humidité relative, entre 0,4 et 25 m. Elle est quadrillée pour faciliter la découpe et la mise en oeuvre.

## Avantages

- Permet d'atteindre d'excellentes valeurs d'étanchéité à l'air et de gestion de la vapeur d'eau
- Supprime tout risque de condensation dans les bois d'ossature et favorise leur séchage
- Mise en oeuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche entre montants et le complément d'isolation intérieur
- Compatible avec les panneaux de contreventement d'épaisseurs jusqu'à 20 mm
- Mise en oeuvre facilitée grâce à l'intégration des adhésifs sur les deux longueurs
- Tack rapide - réassurance d'une jonction étanche à l'air
- Dimensions adaptées pour une mise en oeuvre facilitée
- Mise en oeuvre réalisée à l'aide d'accessoires dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air ISOVER
- Pose rapide des grands linéaires de membrane. Bien se positionner au démarrage pour gérer la jonction des grands linéaires de membranes rapidement
- Bonne pelabilité

Référence	Longueur m	Largeur m	m <sup>2</sup> /rlx	Disponibilité
13351	40	1,5	60	A

## Performance

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Caractéristiques

- DOP 0003-02



	Niveau	Unité
Epaisseur	300	µm
Résistance à la déchirure au clou	≥40	N
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd)	> 0,4	m

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X** X

Les rouleaux doivent être stockés en intérieur.