

Panodal Alu

La réponse aux CEE pour l'isolement des garages, sous-sols et vides sanitaires



Caractéristiques



- Certificat ACERMI 18/018/1382
- DOP 0001-45

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h

Panneau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage aluminium micro-perforé

Avantages

- Produit "Les Engagés" : permet une réduction significative d'émission de CO₂
- Une pose confortable grâce au revêtement aluminium
- Un classement de réaction au feu A1
- Un produit A+, le meilleur classement de l'étiquetage sanitaire
- Une perméabilité à la vapeur d'eau assurée par le surfaçage aluminium micro-perforé
- Une solution esthétique qui apporte de la luminosité

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/cols	cols/pal	m ² /cols	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
15480	96	3	0,6	1,35	5	16	4,05	80	64,8	A

Performance

- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

- A Produit disponible sur stock
- B Produit disponible sur fabrication
- C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X

