



Best seller – la pièce jaune dédiée à l'isolation des murs à avoir en stock

APPUI OPTIMA2

Appui en composite constitué d'une tige à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'une clé de réglage fixée sur la fourrure verticale. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.



Bénéfices

PAS DE PONTS THERMIQUES

- Appui en polymère renforcé

SIMPLICITE ET RAPIDITE DE MISE EN ŒUVRE

- Pose facile sans outils et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité grâce à la clé

ADAPTE A TOUTES LES CONFIGURATIONS

- En neuf comme en rénovation
- Sur tout support de mur : parpaing, béton, brique, bois
- Appui 75-160 : pose directe et ajustable par découpe sur murs irréguliers
- Appui 15-45 : pose directe sur ossature bois ou isolation acoustique, sur murs irréguliers et sur ossature/montant bois

Solutions

Optima Murs MOB|Optima Murs avec membrane|Optima Murs|Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation|Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit|Isolation thermo-acoustique étanche à l'air des murs maçonnés - solution Opt'air

Description

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
73431				0,100	1,000	50	1	1	A
85531				0,120	1,000	50	1	1	A
85532				0,140	1,000	50	1	1	A
66150				0,045	1,000	50	1	1	A
66133				0,200	1,000	40	1	1	A
73430				0,075	1,000	50	1	1	A
85533				0,160	1,000	40	1	1	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les Appuis Optima2 sont conditionnés en boîtes carton.

Info-tri du produit

