



Profilé pour ossature métallique des systèmes d'isolation

FOURRURE OPTIMA 240

Fourrure métallique de 45 mm de largeur, 18 mm de profondeur et 240 cm de longueur



Bénéfices

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES ISOVER

- Compatible avec le système Optima Murs et les suspentes Intégra

Solutions

Isolation entre fermettes|Laine à souffler sur plancher|Optima Murs avec membrane|Plafond sous plancher bas bois|Plafond sous plancher bas béton|Isolation sous chevrons en une couche|Laine à souffler sur plafond existant|Isolation entre et sous chevrons|Optima Murs|Laine à dérouler avant pose du plafond|Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve en 2/3 - 1/3|Isolation haute performance acoustique sous plancher bois|Isolation par l'intérieur des toitures plates bois|Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher béton|Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches|Isolation thermo-acoustique étanche à l'air des murs maçonnés - solution Opt'air

Description

Numéro de la DoP 0003-05

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
15523				2,400	40,000	480	12	1	A

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

