



Le rouleau de laine de référence à avoir en stock pour les combles aménagés. Il s'adapte à tous les types de charpentes !

ISOCONFORT 35 REVÊTU KRAFT

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 220 MM : R = 6,25 m².K/W

- Performances acoustiques garanties
- Confort thermique en hiver comme en été

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Rigide et souple à la fois, il s'adapte à tous les types de charpentes

CONFORT DE POSE

- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft

UN LIANT BIOSOURCÉ

- Liant issu des industries céréalière et sucrière

Solutions

Isolation entre fermettes | Isolation sous chevrons en une couche | Isolation entre et sous chevrons | Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0

Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z 0.1 m².h.Pa/mg

Certificat Acermi 05/018/408

Numéro de la DoP 0001-10

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
85092	160	4.55	1,200	3,700	1,000	30	30	133,2149	A
85094	180	5.1	1,200	3,300	1,000	30	30	118,8119	B
85494	200	5.7	0,600	3,000	2,000	60	30	107,9914	A
85093	200	5.7	1,200	3,000	1,000	30	30	107,9914	A
65155	220	6.25	0,600	2,800	2,000	48	24	80,6452	B
65157	220	6.25	1,200	2,800	1,000	24	24	80,6452	A
85727	240	6.85	1,200	2,600	1,000	24	24	74,8830	A
68643	260	7.4	1,200	2,400	1,000	24	24	69,1244	A
65178	280	8.0	1,200	2,000	1,000	24	24	57,5954	A
12277	300	8.55	1,200	2,000	1,000	24	24	57,5954	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

Info-tri du produit

