



Isolant biosourcé en textiles recyclés doux au toucher

ISOCOTON

Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés



Bénéfices

Doux et facile à poser

- Très bonne tenue avec un produit souple et conformable à la fois
- Un panneau doux et léger qui améliore sa mise en œuvre

Un niveau de confort optimal en hiver comme en été

Excellente isolation acoustique

La meilleure performance thermique sur le marché des isolants en textiles

- Une conductivité thermique de 0,037 W/(m.K) pour les épaisseurs de 45 à 140 mm et de 0,038 W/(m.K) pour l'épaisseur 200 mm

Une mise en œuvre sereine et un chantier assurable

Solutions

Description

| | |
|---------------------------------------|--|
| Conductivité thermique | 0.037 W/(m.K) |
| Conductivité thermique (multi-Lambda) | 0.037 W/m.K de 40-150 mm ; 0.038W/m.K de 160-200 mm |
| Réaction au feu | E |
| Certificat Acermi | 21/018/1558 |

Références & Conditionnements

| Code article | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m ² .K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | pan(Rlx)/paq | pan(Rlx)/pal | paq/pal | m ² /pal | Disponibilité * |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|
| 12421 | 45 | 1.2 | 0,600 | 1,200 | 13,000 | 104 | 8 | 74,8794 | A |
| 12430 | 60 | 1.6 | 0,600 | 1,200 | 10,000 | 80 | 8 | 57,5995 | A |
| 12382 | 80 | 2.15 | 0,600 | 1,200 | 7,000 | 56 | 8 | 40,3197 | D |
| 14214 | 100 | 2.7 | 0,600 | 1,200 | 6,000 | 48 | 8 | 34,5597 | A |
| 14189 | 120 | 3.2 | 0,600 | 1,200 | 5,000 | 40 | 8 | 28,7998 | A |
| 14230 | 140 | 3.75 | 0,600 | 1,200 | 4,000 | 32 | 8 | 23,0398 | A |
| 13909 | 145 | 3.75 | 0,600 | 1,200 | 4,000 | 32 | 8 | 23,0398 | B |
| 16441 | 160 | 4.2 | 0,600 | 1,200 | 4,000 | 32 | 8 | 23,0398 | B |
| 21797 | 180 | 4.7 | 0,600 | 1,200 | 3,000 | 24 | 8 | 17,2799 | B |
| 14223 | 200 | 5.25 | 0,600 | 1,200 | 3,000 | 24 | 8 | 17,2799 | A |

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

