



Le panneau isolant invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

ISOFAÇADE NOIR 32P

Panneau de laine de verre semi-rigide noir revêtu d'un voile de verre



Bénéfices

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- Bonne résistance au mouillage accidentel lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	< 3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	02/018/106
Numéro de la DoP	0001-16

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
83068	45	1.4	0,600	1,350	10,000	160	16	129,5966	B
83105	60	1.85	0,600	1,350	7,000	112	16	90,7176	B
83067	100	3.1	0,600	1,350	4,000	64	16	51,8387	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

Info-tri du produit

