

L'isolant cloison en panneau : pour une excellente isolation phonique

## ISOLANT CLOISONS PANNEAU

Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm



### Bénéfices

### Solutions

Isolation haute performance acoustique des cloisons en rénovation

### Description

Conductivité thermique	0.038 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Certificat Acermi	16/018/1192
Numéro de la DoP	0001-13

### Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
13096	45	1.15	0,600	1,350	0,000	1		0,8100	A
23267	45	1.2	0,600	1,350	20,000	480	24	388,7899	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

---

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

---

