



Best seller - le rouleau de laine de verre de référence à avoir en stock

ISOLANT COMBLES PERDUS ET PLAFONDS

Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm pour les combles faciles d'accès avec une hauteur sous pente



Bénéfices

UNE SEULE COUCHE SUFFIT !

- Jusqu'à $R = 7,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ pour une couche d'isolant 300 mm

CONFORT DE POSE

- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler

UN LIANT BIOSOURCÉ

- Liant issu des industries céréalière et sucrière

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

- Rouleau fortement comprimé pour un encombrement réduit sur chantier et un transport optimisé, diminuant l'émission de gaz à effet de serre
- Format des rouleaux adapté pour une manipulation aisée par une seule personne
- Rouleau qui se déroule tout seul à l'ouverture
- Quadrillage sur le revêtement kraft permettant de simplifier la découpe

Solutions

Laine à dérouler avant pose du plafond | Plafond sous plancher bas bois | Plafond sous plancher bas béton | Laine à dérouler sur plancher

Description

Conductivité thermique	0.04 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	non déclaré

Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	4.0
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z	0.1 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	18/018/1368
Numéro de la DoP	0001-04

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
14363	200	5.0	1,200	4,500	1,000	1	1	5,3996	A
14372	240	6.0	1,200	3,500	0,000	1		4,1999	A
14373	280	7.0	1,200	2,800	1,000	1	1	3,3602	A
14374	300	7.5	1,200	2,600	0,000	1		3,1201	A

*Disponibilité:
 A, produit disponible sur stock
 B, produit disponible sur fabrication
 C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

