



L'incontournable Isolant Murs en panneau

## ISOLANT MURS PANNEAU

Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm



### Bénéfices

### Solutions

### Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	16/018/1190
Numéro de la DoP	0001-13

### Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
13097	75	2.35	0,600	1,350	10,000	1	0.1000	0,8100	A
13098	100	3.15	0,600	1,350	8,000	1	0.1250	0,8100	A
13099	120	3.75	0,600	1,350	5,000	1	0.2000	0,8100	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock  
B, produit disponible sur fabrication  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

---

## Info-tri du produit

---

