



Panneau de laine de verre pour l'isolation thermo-acoustique support d'étanchéité

PANOTOIT CONFORT 900

Panneau de laine de verre de haute densité et de haute résistance mécanique non revêtu.



Bénéfices

Solutions

Isolation thermique support d'étanchéité en laine de verre

Description

Conductivité thermique	0.038 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	B
Classe de compressibilité (40kPa à 60°C)	B
Stabilité dimensionnelle DS (70.90)	<5
Certificat Acermi	08/018/530
Numéro de la DoP	0001-19

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
82940	60	1.55	0,900	1,200	0,000	37.3300		40,3175	A
82941	70	1.8	0,900	1,200	0,000	33.3300		35,9974	B
82942	80	2.1	0,900	1,200	0,000	28		30,2408	A
82943	90	2.35	0,900	1,200	0,000	25.3300		27,3572	B
86205	95	2.5	0,900	1,200	0,000	25.3300		27,3572	C
82944	100	2.6	0,900	1,200	0,000	23.3300		25,1971	A
86204	105	2.75	0,900	1,200	0,000	1		1,0800	B
86203	110	2.85	0,900	1,200	0,000	19.3300		20,8770	B
82945	115	3.0	0,900	1,200	0,000	20.6700		22,3242	C
82946	120	3.15	0,900	1,200	0,000	18.6700		20,1642	A
82947	125	3.25	0,900	1,200	0,000	18.6700		20,1642	B
84810	130	3.4	0,900	1,200	0,000	18.6700		20,1642	B
86202	135	3.55	0,900	1,200	0,000	16.6700		18,0041	B
82948	140	3.65	0,900	1,200	0,000	16.6700		18,0041	A
82949	145	3.8	0,900	1,200	0,000	16.6700		18,0041	B
82950	150	3.9	0,900	1,200	0,000	14.6700		15,8440	B
84582	155	4.05	0,900	1,200	0,000	14.6700		15,8440	B
86200	160	4.2	0,900	1,200	0,000	14.6700		15,8440	A
86225	170	4.45	0,900	1,200	0,000	15		16,2005	B
82951	175	4.6	0,900	1,200	0,000	12.6700		13,6840	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux de laine de verre sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

