



Le complément sérénité pour intégrer une membrane au système OPTIMA Murs en murs intérieurs

PASTILLE OPTIMA

Pièce composée de 2 parties :

- › une rondelle noire en matière élastique;



Bénéfices

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- La rondelle jaune, verrouillable sur l'appui Optima2 par simple quart de tour, sert de butée à la membrane
- La rondelle noire élastique pince la membrane contre la butée et assure la continuité de l'étanchéité autour de la tige de l'appui

SÉRÉNITÉ CHANTIER

- Permet une gestion efficace de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air en isolation des murs intérieurs
- Composant du système de doublage thermo-acoustique OPTIMA Murs

Solutions

Optima Murs avec membrane

Description

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
69590					1,000	50	1	1	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

