

La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Alu

## SHEDISOL ALU

Panneau en laine de verre rigide revêtu d'un pare-vapeur et d'un revêtement kraft aluminium gaufré sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés



### Bénéfices

#### Un produit approuvé

- Excellent rapport rendu esthétique/prix
- Pose traditionnelle conforme aux DTU : isolation thermique entre panneaux ou toiture chaude et isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée

#### Une mise en oeuvre simple et rapide

- Panneaux grands formats, rigides et légers

#### Une maintenance facilitée

- Esthétisme durable (faible encrassement)
- Entretien facile (à l'aide d'une éponge mouillée)

### Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés|Shedisol|Isolation thermique renforcé entre pannes

### Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	B-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z	7.0 m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Certificat Acermi	03/018/212

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
76261	50	1.4	1,000	1,310	8,000	48	6	62,8766	A
76262	50	1.4	1,000	1,370	8,000	48	6	65,7624	A
76263	50	1.4	1,000	1,500	8,000	48	6	71,9964	A
76264	50	1.4	1,000	1,985	8,000	48	6	95,2759	A
76525	50	1.4	1,000	2,235	8,000	48	6	107,2865	B
76213	80	2.25	1,000	1,985	5,000	30	6	59,5474	A
76210	80	2.25	1,000	1,310	5,000	30	6	39,2979	A
76211	80	2.25	1,000	1,370	5,000	30	6	41,1015	A
76212	80	2.25	1,000	1,500	5,000	30	6	44,9978	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

## Info-tri du produit

