

Panneau de laine de verre avec surfacage pour l'isolation des plafonds

SHEDISOL DÉCOR

Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.



Bénéfices

Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés|Shedisol|Isolation thermique renforcé entre pannes

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	B-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z	7.0 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	03/018/212
Numéro de la DoP	0001-35

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
89659	50	1.4	1,000	1,500	8,000	48	6	71,9964	B

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
90121	80	2.25	1,000	1,500	5,000	30	6	44,9978	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Info-tri du produit

