



Best seller : le produit idéal pour tout type de mur

## SUPRALAINE ROULEAU MUR RL L38

Rouleau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un sur-  
façage kraft quadrillé tous les 10 cm



### Bénéfices

### Solutions

Optima Murs

### Description

Conductivité thermique	0.038 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	5.0
Certificat Acermi	16/018/1190
Numéro de la DoP	0001-13

### Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
23768	100	2.65	1,200	5,400	1,000	1	1	6,4809	A
23758	120	3.20	1,200	5,400	1,000	1	1	6,4809	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock  
B, produit disponible sur fabrication  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

---

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

---

