

Suspente Intégra 2

La clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds



COMBLES AMÉNAGÉS



Suspente en composite constituée : › d'une tige renforcée sur laquelle est embroché l'isolant › d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant › d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

Solutions



- Laine à souffler sur plancher
- Laine à dérouler avant pose du plafond
- Laine à souffler sur plafond existant

Avantages

- Produit "Les Engagés" : pose ergonomique, réduction de la pénibilité sur chantier
- Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un «clip» sonore
- Aménagement d'un espace technique entre la membrane et le parement pour le passage de gaines électriques et pose de boîtiers électriques
- Facilité d'embrochage de l'isolant et clipsage des fourrures
- Réduction du pont thermique grâce au composite

Référence	Produit	Ep. maxi laine (mm)	pces/boîte	Longueur m	Disponibilité
68319	Suspente Intégra 2 24 - 28	280	50	0,28	A
85600	Suspente Intégra 2 20 - 24	240	50	0,24	A
84937	Suspente Intégra 2 16 - 20	200	50	0,2	A
85601	Suspente Intégra 2 12 - 16	160	50	0,16	A

Performance

-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X