



Laine de verre de couleur blanche en flocons

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 07/D/18/474
- DOP 0001-39

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,046	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Tassement	S	1	

Solutions



- Laine à souffler sur plancher
- Laine à souffler sur plafond existant

Avantages

- Produit "Les Engagés" : permet une réduction significative d'émission de CO2 (à partir de 465mm, R = 10)
- Faible poids rapporté sur le plafond
- Fort pouvoir couvrant stable et durable
- Laine incombustible et sans aucun traitement
- Aucun tassement
- Tenue en cas de vent fort validée lors de l'instruction de l'Avis Technique

Référence	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	sac/pal	kg/sac	kg/pal	Disponibilité
84679	200	0,61	0,99	36	17,3	622,8	A

Performance

-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les sacs sont livrés sur palette bois. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.