

Isolant Murs panneau

L'incontournable Isolant Murs en panneau



Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm

Avantages

- Adapté à tous les murs même les plus irréguliers grâce à la semi-rigidité du panneau
- Excellentes performances thermiques et phoniques
- Panneau aux dimensions étudiées pour une pose facile par une seule personne
- Confort de pose et découpe facilitée grâce au surfaçage kraft quadrillé 10 x 10 cm
- Isolant fabriqué en France

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 16/018/1190
- DOP 0001-13

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/cols	cols/pal	m ² /cols	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
13099	120	3,75	0,6	1,35	5	20	4,05	100	81	B
13098	100	3,15	0,6	1,35	8	16	6,48	128	103,68	A
13097	75	2,35	0,6	1,35	10	16	8,1	160	129,6	B

Performance

-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

- A Produit disponible sur stock
- B Produit disponible sur fabrication

