

# Shedisol Lumière A2

Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds



Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux cotés.

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 10/018/636
- DOP 0001-34

	Code	Niveau	Unité
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7,0	kPa.s/m <sup>2</sup>
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Transmission de la vapeur d'eau	Z	7,0	m <sup>2</sup> hPa/mg

## Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Gain de temps et confort de pause obtenus par son faible poids
- Non cassant grâce aux rebordements
- Aspect fini du produit répondant à des critères esthétiques courants et apportant plus de luminosité dans le local

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/car	car/pal	m <sup>2</sup> /car	pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
68272	80	2,25	1	1,5	5	6	7,5	30	45	B
68273	80	2,25	1	1,985	5	6	9,93	30	59,55	B
66906	50	1,55	1	1,5	8	6	12	48	72	B
66907	50	1,55	1	1,985	8	6	15,88	48	95,28	B

## Disponibilité

- A Produit disponible sur stock
- B Produit disponible sur fabrication
- C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.