

# Shedisol Perle

La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Perle



Panneau en laine de verre rigide revêtu d'un pare-vapeur et d'un revêtement kraft aluminium gaufré laqué sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 03/018/212
- DOP 0001-35

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda$ D	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7,0	kPa.s/m <sup>2</sup>
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Transmission de la vapeur d'eau	Z	7,0	m <sup>2</sup> hPa/mg

## Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Gain de temps et confort de pose obtenus par son faible poids
- Non cassant grâce aux rebordements
- Aspect fini du produit esthétique répondant à des critères esthétiques courants
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/car	car/pal	m <sup>2</sup> /car	pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
76585	80	2,25	1	1,5	5	6	7,5	30	45	A
76586	80	2,25	1	1,985	5	6	9,93	30	59,55	A
77515	80	2,25	1	1,31	5	6	6,55	30	39,3	A
90253	80	2,25	1	1,37	5	6	6,85	30	41,1	A
76309	50	1,4	1	1,31	8	6	10,48	48	62,88	A
76310	50	1,4	1	1,37	8	6	10,96	48	65,76	A

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/car	car/pal	m <sup>2</sup> /car	pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
76311	50	1,4	1	1,5	8	6	12	48	72	A
76312	50	1,4	1	1,985	8	6	15,88	48	95,28	A

## Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.