



Le premier isolant en laine de verre pour l'isolation extérieure des murs sous enduit

“Produit vendu exclusivement aux Tenants de systèmes ETICS”

ISOCOMPACT

Le premier isolant en laine de verre pour l'isolation extérieure des murs sous enduit



Bénéfices

Solutions

Description

Conductivité thermique	0.034 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Stabilité dimensionnelle DS (70.90)	<5
Certificat Acermi	21/018/1524
Numéro de la DoP	sgi-ch-0024_f_0

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
12445	20	0.55	0,600	1,000	15,000	240	16	143,9971	B
12476	30	0.85	0,600	1,000	10,000	160	16	95,9981	B

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
12413	40	1.15	0,600	1,000	8,000	128	16	76,7985	B
16541	60	1.75	0,600	1,000	5,000	80	16	47,9990	B
16563	80	2.35	0,600	1,000	4,000	64	16	38,3992	B
16773	100	2.9	0,600	1,000	3,000	48	16	28,7994	B
16535	120	3.5	0,600	1,000	3,000	48	16	28,7994	B
13392	126	3.7	0,600	1,000	2,000	40	20	23,9995	B
16534	140	4.1	0,600	1,000	2,000	40	20	23,9995	B
16640	160	4.7	0,600	1,000	2,000	32	16	19,1996	B
12454	180	5.25	0,600	1,000	2,000	32	16	19,1996	B
12455	200	5.85	0,600	1,000	2,000	24	12	14,3997	B
12465	220	6.45	0,600	1,000	2,000	24	12	14,3997	B
12477	240	7.05	0,600	1,000	2,000	24	12	14,3997	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

