



Fixation réglable de faible épaisseur

SUSPENTE INTÉGRA FERMETTE

Système de fixation composé d'une platine en omega à visser, d'une vis à embase carrée et d'une rosace Rosastyle. Elle est réglable jusqu'à 25 mm.

Bénéfices

UN KIT SPÉCIAL CHARPENTES FERMETTES

- Tous les éléments (suspente + vis à bois + embout de visseuse) réunis en kit dans la même boîte
- Pièce dédiée aux charpentes industrielles fermettes en combles aménagés comme en combles perdus

ERGONOMIE ET FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

- Clé à ailettes permettant le réglage précis de la planéité, même après fixation des fourrures
- Tige striée sécable pour adapter la longueur
- Clipsage aisé sur les fourrures

CHANTIER SEREIN

- Une seule fixation à l'intérieur de la tige
- Excellent maintien de la membrane
- Aménagement d'un espace technique ou ajout d'une seconde couche d'isolant laine de verre
- Réduction des ponts thermiques

Solutions

Isolation entre fermettes

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
72466				0,025		50			A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Info-tri du produit

