



Le rouleau haute finition esthétique

## GR 32 ROULÉ REVÊTU KRAFT ALU

Rouleau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un surfaçage kraft aluminisé sur une face



### Bénéfices

#### CONFORT DE POSE ET FINITION ESTHÉTIQUE DE LA PAROI

- Comme le GR 32 roulé revêtu kraft, le rouleau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le rouleau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Il est dimensionné à hauteur d'étage, pour simplifier la pose et la découpe
- Rouleau conçu pour s'intégrer parfaitement au système OPTIMA

#### PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

### Solutions

Optima Murs|Optima Murs avec membrane

### Description

|  |               |
|--|---------------|
| Conductivité thermique                   | 0.032 W/(m.K) |
| Réaction au feu                          | F             |
| Absorption d'eau à court terme (Ws)      | < 1           |
| Perméabilité à la vapeur (MU)            | 1.0           |
| Résistance à l'écoulement de l'air (Afr) | 15.0          |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Certificat Acermi | 02/018/100 |
| Numéro de la DoP  | 0001-13    |

## Références & Conditionnements

---

\*Disponibilité:  
A, produit disponible sur stock  
B, produit disponible sur fabrication  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

---

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

---

