



Le rouleau de laine de verre au rapport performance/
épaisseur imbattable

ISOCONFORT 32 REVÊTU KRAFT

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un sur-
façage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 200 MM : R = 6,25 m².K/W

- Optimisation de l'espace en combles
- Productivité chantier grâce à la mise en oeuvre

en une seule couche

- Confort thermique en hiver comme en été

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau

CONFORT DE POSE GRÂCE AU SURFAÇAGE KRAFT

- Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft
- Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

Solutions

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches | Isolation sous chevrons en une couche | Isolation entre fermettes | Isolation entre et sous chevrons

Description

| | |
|---|-----------------------------|
| Conductivité thermique | 0.032 W/(m.K) |
| Réaction au feu | F |
| Absorption d'eau à court terme (Ws) | < 1 |
| Résistance à l'écoulement de l'air (Afr) | 15.0 |
| Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z | 0.1 m ² .h.Pa/mg |

Certificat Acermi 13/018/808
Numéro de la DoP 0001-10

Références & Conditionnements

| Code article | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m ² .K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | pan(Rlx)/paq | pan(Rlx)/pal | paq/pal | m ² /pal | Disponibilité * |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|
| 66181 | 200 | 6.25 | 1,200 | 2,200 | 1,000 | 24 | 24 | 63,3580 | A |

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

