



Panneau de laine de roche pour isolation sous enduits des points singuliers (retours de tableaux, ouvertures)

ISOCONTOUR



Bénéfices

Isocontour peut être utilisé en isolation sous enduit et isolation sous bardage ventilé. Très bonne tenue mécanique.

Solutions

Isolation sous enduit (ETICS)

Description

Conductivité thermique	0.038 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à la compression (Cs(10))	20 kPa
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (Tr)	10.0 kPa
Stabilité dimensionnelle DS (70.90)	<1
Certificat Acermi	11/018/706
Numéro de la DoP	0001-26

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
16176	20	0.5	0,600	1,200	10,000	200	20	143,9988	B
14001	30	0.75	0,600	1,200	8,000	144	18	103,6792	B
14002	40	1.05	0,600	1,200	6,000	108	18	77,7594	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit