



L'alternative économique en rouleau

LDV MURS RL

Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN ROULEAU

- Performances thermiques certifiées : conductivité thermique de 0,035 W/(m.K)
- Pose rapide
- Bonne tenue et cohésion mécanique
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME OPTIMA MURS

Solutions

Optima Murs|Optima Murs avec membrane

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Certificat Acermi	22-018-1572
Numéro de la DoP	0001-13

Références & Conditionnements

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

