



L'isolant pour les points singuliers

MULTIMAX 30

Panneau de laine de verre semi-rigide



Bénéfices

FAIBLES ÉPAISSEURS

- Idéales pour les points singuliers comme les chiens-assis, angles de murs...

UNE PERFORMANCE MAXIMALE DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL

- Conductivité thermique de 0,030 W/(m.K).

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif|Optima Murs avec membrane|Isolation entre et sous chevrons|Optima Murs|Isolation des façades ventilées en 1 ou 2 couches|Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Conductivité thermique	0.03 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	08/018/522
Numéro de la DoP	0001-12

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
86048	30	1.0	0,600	1,350	16,000	192	12	155,5160	A
85520	45	1.5	0,600	1,350	10,000	120	12	97,1975	A
85522	60	2.0	0,600	1,350	8,000	96	12	77,7580	A
86050	90	3.0	0,600	1,350	5,000	60	12	48,5987	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

