



L'alternative économique en panneau

PB 38 REVÊTU KRAFT

Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN PANNEAU

- Pose facile et rapide
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME OPTIMA MURS

Solutions

Contre-cloison maçonnée | Optima Murs avec membrane

Description

Conductivité thermique	0.038 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	5.0
Certificat Acermi	02/018/066
Numéro de la DoP	0001-13

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
73892	45	1.2	0,600	1,350	16,000	448	28	362,8706	A
23275	45	1.2	0,6	1,35	20,000	480	24	388,7899	A
72174	75	2.0	0,600	1,350	12,000	336	28	272,1529	A
65372	100	2.65	0,600	1,350	9,000	252	28	204,1147	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.

Info-tri du produit

