

Suspente métallique pour les combles aménagés

PRÉFIXE 220 COMBLES

Suspente métallique à visser ou clouer sur la charpente avec cavalier indépendant, permettant d'embrocher l'isolant (jusqu'à 200 mm) et de clipser une fourrure métallique, support de la plaque de plâtre de finition



Bénéfices

MISE EN OEUVRE FACILITÉE

- Perçage facilité
- Ergots de pré-positionnement du Préfixe dans le chevron
- Appendice repliable assurant un maintien provisoire de l'isolant

SUPPORT ROBUSTE

- Rigidité évitant les effets de vrille
- Traité anti-corrosion

UTILISATION EN INTÉRIEUR

- Conditions sèches, température modérée

Solutions

Isolation entre et sous chevrons | Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
92861				0,220	1,000	50	1	1	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

