

Panneau de laine de verre avec surfacage pour l'isolation des plafonds

## SHEDISOL LUMIÈRE A2

Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux cotés.



### Bénéfices

### Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés|Shedisol|Isolation thermique renforcé entre pannes

### Description

Conductivité thermique (multi-Lambda)	0.032;0.035
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z	7.0 m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Certificat Acermi	10/018/636
Numéro de la DoP	0001-34

### Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(RIx)/paq	pan(RIx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
66906	50	1.55	1,000	1,500	8,000	48	6	71,9964	B

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
66907	50	1.55	1,000	1,985	8,000	48	6	95,2759	B
68272	80	2.25	1,000	1,500	5,000	30	6	44,9978	B
68273	80	2.25	1,000	1,985	5,000	30	6	59,5474	B

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

## Info-tri du produit

