



L'outil pour le traitement des points singuliers lors de la mise en oeuvre de l'étanchéité à l'air

VARIO® XTRA BAND

Bande de membrane Vario® Xtra de 30 m de long et 30 cm de large avec un adhésif intégré sur un côté



Bénéfices

SIMPLIFIE ET FIABILISE LA MISE EN OEUVRE DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR :

- En périphérie des murs, des encadrements de fenêtre et de porte
- En installant la Vario® Xtra Band en même temps que la lisse, la finalisation de l'étanchéité sera extrêmement rapide après la pose de l'isolant et de la membrane au mur

RAPIDITÉ DE POSE GRÂCE À L'ADHÉSIF INTÉGRÉ

Solutions

Optima Murs avec membrane | Isolation des murs par l'intérieur avec un isolant sous vide

Description

Réaction au feu	E
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd (max)	25.0 m
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd (min)	0.4 m
Numéro de la DoP	0003-02

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
64088			0,300	30	2,000	2	1	1	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

