

# MEMBRANE VARIO® Xtra Fast

Membrane hygro-régulante  
pré-adhésivée


## + AVANTAGES

**RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE : MEMBRANE PRÉ-ADHÉSIVÉE**  
*et toujours les mêmes caractéristiques que la Membrane Vario® Xtra*

- Découpe facilitée : membrane quadrillée
- Gestion de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau en fonction de l'humidité relative ambiante :  
Sd de 0,4 à 25 m
  - Séchage des bois de structure : membrane hygro-régulante
- Pose possible en 2/3 - 1/3 pour faciliter le passage des câbles électriques
- Compatible avec tous types de bâtis, en neuf et en rénovation  
et avec des panneaux de contreventement de **20 mm**
  - Procédé VARIO® Xtra sous avis technique

## 🏠 APPLICATIONS

- Murs par l'intérieur (maçonnés ou en ossature bois)
- Combles aménagés
- Combles perdus



## 🔪 MISE EN ŒUVRE

- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs : le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge
- À réaliser à l'aide des composants de système Isover



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ROULEAU			
NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M <sup>2</sup>	POIDS (KG)
1	1,5 X 40	60	6,2

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30° C

REF. **13351**

