

MURS  
OSSATURE BOIS

# MEMBRANE STOPVAP 90

120 m<sup>2</sup>



## + DESCRIPTION



### Pare-vapeur Sd > 90 m

Membrane d'étanchéité à l'air pour les murs à ossature bois avec les isolants ISOMOB et ISOCONFORT :

- Pour l'étanchéité des murs ayant une finition sous enduit
- Pour l'étanchéité des murs sans lame d'air ventilée derrière la finition bardage.

## ACCESSOIRES DÉDIÉS À LA MISE EN ŒUVRE



**Appui Optima 2 15-45**  
pour embrocher la  
2<sup>ème</sup> couche d'isolant  
et fixer la fourrure




**Adhésif Vario KB1 :**  
adhésif de  
jointoiement des lés



**Adhésif vario  
MultiTape :**  
adhésif renforcé  
étirable et traité anti-  
UV pour le traitement  
des points singuliers



**Mastic Vario DoubleFit**  
spécialement  
formulé pour assurer  
l'étanchéité à l'air  
en périphérie de  
la membrane



**Œillet Vario Passelec :**  
adhésif pelable pour  
le passage de câble  
à travers la membrane  
pour préserver  
l'étanchéité de l'air

### ROULEAU

NOMBRE	DIMENSIONS (m)	m <sup>2</sup>	POIDS (kg)
1	3 x 40	120	15



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Retrouvez  
notre **GUIDE  
DE CHOIX  
ET DE POSE**  
sur [www.isover.fr](http://www.isover.fr)

REF. **16228**



3 596265 286565

