

Membrane hygro-régulante Vario® Xtra

Sd variable de 0,4 m à 25 m

60 m²

Quantitatif 1,1 m² / m²



Toiture par l'extérieur



Combles aménagés



Combles perdus



Murs par l'intérieur



Murs ossature bois

La garantie de la sérénité, elle fonctionne partout :

- En combles perdus et aménagés
- En toitures isolées par l'extérieur
- En murs, quel que soit le support, notamment en rénovation
- Hygro-régulante, elle fonctionne pour toutes les zones climatiques
- Supprime le risque de condensation dans les parois et favorise le séchage des bois de structure



Un produit conforme au marquage CE et dont la mise en œuvre est sous DTA



DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Vario® Xtra ISOVER
Toitures : 20/14-335_V2



DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Vario® Xtra ISOVER
Murs : 20/14-318_V2




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EXISTE AUSSI EN VERSION FAST ! VARIO® XTRA FAST

Membrane hygro-régulante pré-adhésivée mise en œuvre en intérieur avec les mêmes caractéristiques que la Membrane Vario® Xtra



Adresses sur quefaire.demesdechets.fr

Les accessoires dédiés à la mise en œuvre :



Suspente Integra₂



Appuis Optima₂



Mastic Vario® DoubleFit



Vario® Xtra Band



Adhésif Vario® Fast Tape



Adhésif Vario® Multitape



ROULEAU

NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M ²	POIDS (KG)
1	1,5x40	60	5,2

Réf. 65970



3 596265 181426