

771  
207 163 208 163 30

83  
400  
236  
81

83  
234  
83



### Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air

## Mastic Vario® DoubleFit

- ✓ Adhérence puissante sur tout support
- ✓ Confort de pose grâce à une composition sans solvant inodore
- ✓ Cartouche compatible avec un pistolet standard

Quantitatif selon configuration **12** cartouches de 310 ml / 420 g

Assurer la jonction en périphérie des membranes sur le bâti



- MURS PAR L'INTERIEUR
- COMBLES AMÉNAGÉS
- COMBLES PERDUS & PLAFONDS



### Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air

## Mastic Vario® DoubleFit

- ✓ Adhérence puissante sur tout support
- ✓ Confort de pose grâce à une composition sans solvant inodore
- ✓ Cartouche compatible avec un pistolet standard

Le produit contient comme substances préliciteuses des bisphénols, Contient Masse de réaction de 5-(chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-5-yl)-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



- MURS PAR L'INTERIEUR
- COMBLES AMÉNAGÉS
- COMBLES PERDUS & PLAFONDS



### Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air

## Mastic Vario® DoubleFit

- ✓ Adhérence puissante sur tout support
- ✓ Confort de pose grâce à une composition sans solvant inodore
- ✓ Cartouche compatible avec un pistolet standard

REF. 69565  
3 596265 218825 **12** cartouches de 310 ml / 420 g



- MURS PAR L'INTERIEUR
- COMBLES AMÉNAGÉS
- COMBLES PERDUS & PLAFONDS



### Système Vario® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air :



Température de stockage et d'utilisation : +5 à +40 °C



REF. 69565  
3 596265 218825

Penser aux équipements de protection individuelle



371