

VOS BESOINS	QUELLE(S) RÉPONSE(S) APPORTER ?	À QUEL NIVEAU ?	DES SOLUTIONS 100% CONÇUES POUR VOS BESOINS*	LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Améliorer la performance énergétique avec des solutions éligibles aux aides financières	Améliorer l'enveloppe thermique du bâtiment	Combles perdus (laine à souffler)	 Comblissimo 330 mm - R=7 m².K/W	Un chantier rapide grâce à un excellent pouvoir couvrant
		Combles perdus (laine à dérouler)	 IBR kraft 300 mm - R=7,5 m².K/W  L'alternative biosourcée : Isonat Flex 55	La solution simple, rapide à mettre en œuvre et conforme aux nouvelles règles en vigueur
		Toitures plates béton	 Epsitoit 20 160 mm - R=4,50 m².K/W	L'isolant PSE économique, facile à manipuler et permettant une grande variété de poses
		Murs par l'intérieur	 Optima Murs GR32 kraft - 120 mm R=3,75 m².K/W  L'alternative biosourcée : Isonat Flex 55	Une isolation thermique et acoustique associée à un grand choix de plaques de parements
		Sous-faces de dalles (panneaux)	 Panodal alu 96 mm - R=3 m².K/W	Une solution efficace, performante et esthétique
		Sous-faces de dalles (projection)	 Coatwool 120 mm (base lambda 39) R=3 m².K/W	Le flochage à base de laine de laitier Coatwool pour un chantier rapide et économique
	Embellir la façade tout en assurant le confort thermique	Façades légères	 Façade F4	Le système de façade légère permettant une grande liberté architecturale
		Murs par l'extérieur	 Isofaçade 32 120 mm - R=3,75 m².K/W	Un système modulable facile à mettre en œuvre sous tout types de parements
			 Isover TF 36 140 mm R=3,85 m².K/W	La solution idéale pour une finition traditionnelle sous enduit
	Limiter les déperditions thermiques des conduits pour garder une température constante et améliorer les performances énergétiques des installations	Réseaux d'eau chaude sanitaire	 Gamme U Pipe Section	Des coquilles concentriques pour limiter les déperditions du réseau ECS
		Points singuliers	 Housses isolantes R ≥ 1,5 m²/K/W	Les housses faciles à monter et à repositionner
		Conduits aérauliques	 Gamme Climcover	Le panneau isolant extérieur de gaine pour limiter les déperditions de chaleur
Aménager des espaces intérieurs qui résistent aux chocs du quotidien et assurent la sécurité de tous	Garantir la solidité et la pérennité des ouvrages dans le temps	Murs par l'intérieur et cloisons	 Habito®	La plaque qui résiste aux chocs et facilite l'accrochage des charges lourdes
			 Aquaroc®	La plaque ciment ultra haute dureté pour cloisonner des espaces à fortes contraintes
			 Placoplâtre® BA 18S THD Activ'Air®	La plaque très haute dureté pour les aménagements intérieurs et qui améliore durablement la qualité d'air intérieur
Assurer un environnement propice à l'apprentissage des élèves en leur apportant le calme et une bonne qualité d'air intérieur	Offrir un confort acoustique et une qualité d'air intérieur optimale	Murs par l'intérieur et cloisons	 Duo'Tech® 25 Par Phonic	L'association des performances acoustique de la plaque et de la laine de verre pour répondre à chaque exigence d'isolement des cloisons
		Plafonds	 Gyptone® Activ'Air®	Les plafonds décoratifs et acoustiques qui améliorent durablement la qualité d'air intérieur
			 Rigitone® Activ'Air®	
			 Silvatone®	Le panneau acoustique à base de fibres de bois, esthétique et durable
Répondre aux besoins spécifiques des différents types d'ouvrages au sein des bâtiments scolaires	Gymnase, cantine, préau de cours de récréation... Leur aménagement implique une grande variété de solutions performantes et adaptées	Plafonds extérieurs abrités	 Glasroc® H Ocean	La plaque insensible à l'humidité et à l'eau
		Murs intérieurs et cloisons	 Aquaroc®	La solution ultime pour les locaux à très forte hygrométrie
			 Silvatone®	Le panneau à base de fibres de bois pour habiller les salles polyvalentes
			 Placo® Modulo	La solution de cloison mobile pour délimiter les espaces

*Les épaisseurs de produits ont été choisies pour correspondre aux performances minimales à installer pour bénéficier des aides financières de l'État