

LES ESSENTIELS **ISOVER**

POUR BÉNÉFICIER DES AIDES

NIVEAU 1

A
B
C

Compatible avec un projet DPE de classe C

Le minimum pour les aides financières en rénovation

NIVEAU 2

A
B
C

Compatible avec un projet DPE de classe B

Une montée en gamme éligible aux aides financières

NIVEAU 3

A
B
C

Compatible avec un projet DPE de classe A

Une montée en gamme toujours éligible aux aides financières



COMBLES PERDUS
par laine à souffler

Comblissimo 330 mm
R=7 m ² .K/W

Comblissimo 375 mm
R=8 m ² .K/W

Comblissimo 465 mm
R=10 m ² .K/W



COMBLES PERDUS
par laine à dérouler

IBR kraft 300 mm
R=7,5 m ² .K/W

IBR kraft 400 mm
R=10 m ² .K/W

IBR kraft 400 mm
R=10 m ² .K/W



COMBLES AMÉNAGÉS

Isoconfort 32 kraft 200 mm
R=6,25 m ² .K/W

Isoconfort 35 kraft 280 mm
R=8 m ² .K/W

Isoconfort 35 60+280 mm (kraft)
R=9,70 m ² .K/W



MURS PAR L'INTÉRIEUR

GR32 kraft 120 mm
R=3,75 m ² .K/W

GR32 kraft 140 mm
R=4,35 m ² .K/W

GR32 kraft 160 mm
R=5 m ² .K/W



TOITURE PAR L'EXTÉRIEUR

Isoconfort 35 3x80 mm
R=6,75 m ² .K/W

Isoconfort 35 80+120+80 mm
R=8 m ² .K/W

Isoconfort 32 80+120+80 mm
R=8,75 m ² .K/W



MURS PAR L'EXTÉRIEUR

Isofaçade 32 120 mm
R=3,75 m ² .K/W

Isofaçade 32 140 mm
R=4,35 m ² .K/W

Isofaçade 32 160 mm
R=5 m ² .K/W



PLANCHERS BAS

Panodal 96 mm
R=3 m ² .K/W

Nouveau

La réponse pour l'isolation des garages, sous-sols non chauffés et vides sanitaires ventilés.