

Les essentiels ISOVER

Pour isoler,
vous êtes guidés!

NIVEAU 1

A
B
C

Compatible avec un projet DPE de classe C

Le minimum pour les aides financières en rénovation

NIVEAU 2

A
B
C

Compatible avec un projet DPE de classe B

Une montée en gamme éligible aux aides financières

NIVEAU 3

A
B
C

Compatible avec un projet DPE de classe A

Une montée en gamme toujours éligible aux aides financières



COMBLES PERDUS
par laine à souffler

Comblissimo
330 mm
R=7 m².K/W

Comblissimo
375 mm
R=8 m².K/W

Comblissimo
465 mm
R=10 m².K/W



COMBLES PERDUS
par laine à dérouler

IBR kraft
300 mm
R=7,5 m².K/W

IBR kraft
400 mm
R=10 m².K/W

IBR kraft
400 mm
R=10 m².K/W



COMBLES AMÉNAGÉS

Isoconfort 32 kraft
200 mm
R=6,25 m².K/W

Isoconfort 35 kraft
280 mm
R=8 m².K/W

Isoconfort 35
60+280 mm (kraft)
R=9,70 m².K/W



MURS PAR L'INTÉRIEUR

GR32 kraft
120 mm
R=3,75 m².K/W

GR32 kraft
140 mm
R=4,35 m².K/W

GR32 kraft
160 mm
R=5 m².K/W



TOITURE PAR L'EXTÉRIEUR

Isoconfort 35
3x80 mm
R=6,75 m².K/W

Isoconfort 35
80+120+80 mm
R=8 m².K/W

Isoconfort 32
80+120+80 mm
R=8,75 m².K/W



MURS PAR L'EXTÉRIEUR

Isofaçade 32
120 mm
R=3,75 m².K/W

Isofaçade 32
140 mm
R=4,35 m².K/W

Isofaçade 32
160 mm
R=5 m².K/W



SOUS-FACES DE DALLES

Panodal
96 mm
R=3 m².K/W

Nouveau

La réponse pour l'isolation des garages, sous-sols non chauffés et vides sanitaires ventilés.