



## L'INDISPENSABLE

Faites le choix de solutions d'isolation **minimale** pour obtenir les aides financières. Un bon départ dans votre projet d'isolation.

## L'ÉVIDENT

Faites le choix de solutions d'isolation **équilibrée, entre performance et investissement**. Elle contribue à un projet de niveau DPE classe B.

## LE SUPÉRIEUR

Faites le choix de solutions d'isolation pour **une valeur verte et un confort maximal**. Elle contribue à un projet de niveau DPE classe A.



### MURS PAR L'INTERIEUR

Isolation sous ossature métallique

**GR32 kraft**

**120 mm**

R=3,75 m<sup>2</sup> K/W

**GR32 kraft**

**140 mm**

R=4,35 m<sup>2</sup> K/W

**GR32 kraft**

**160 mm**

R=5 m<sup>2</sup> K/W



GR32

OPTIMA Murs



### COMBLES PERDUS

Isolation par laine à dérouler

**IBR kraft**

**300 mm**

R=7,5 m<sup>2</sup> K/W

**IBR kraft**

**400 mm**

R=10 m<sup>2</sup> K/W

**IBR kraft**

**400 mm**

R=10 m<sup>2</sup> K/W



IBR Kraft



### COMBLES PERDUS

Isolation par laine à souffler

**Comblissimo**

**350 mm**

R=7,5 m<sup>2</sup> K/W

**Comblissimo**

**375 mm**

R=8 m<sup>2</sup> K/W

**Comblissimo**

**465 mm**

R=10 m<sup>2</sup> K/W



Comblissimo



### COMBLES AMENAGES

Isolation en sous face de rampant

**Isoconfort 32 kraft**

**200 mm**

R=6,25 m<sup>2</sup> K/W

**Isoconfort 35 kraft**

**280 mm**

R=8 m<sup>2</sup> K/W

**Isoconfort 35 + Isoconfort 35 kraft**

**60+280 mm**

R=9,70 m<sup>2</sup> K/W



Isoconfort 35

VARIO Confort



### MURS PAR L'EXTERIEUR

Isolation sous bardage rapporté

**Isofaçade 32**

**120 mm**

R=3,75 m<sup>2</sup> K/W

**Isofaçade 32**


**140 mm**

R=4,35 m<sup>2</sup> K/W

**Isofaçade 32**

**160 mm**

R=5 m<sup>2</sup> K/W



Isofaçade 32



### TOITURE PAR L'EXTERIEUR

Isolation sous couverture

**Isoconfort 35**

**3x80 mm**

R=6,75 m<sup>2</sup> K/W

**Isoconfort 35**

**80+120+80 mm**

R=8 m<sup>2</sup> K/W

**Isoconfort 32**

**80+120+80 mm**

R=8,75 m<sup>2</sup> K/W



Isoconfort 35

INTÉGRA Réno